

Метрические размеры

Материал - нержавеющая сталь 316/316L

Диаметр трубки, мм	Толщина стенки, мм	Код заказа	Максимальное рабочее давление по стандарту ASME (бар)	Примечание
3	0,5	THT-3R60-3-0,5	470	Складская позиция
3	0,7	THT-3R60-3-0,7	684	Складская позиция
6	1	THT-3R60-6-1	470	Складская позиция
6	1,5	THT-3R60-6-1,5	738	Складская позиция
8	1	THT-3R60-8-1	340	Складская позиция
8	1,5	THT-3R60-8-1,5	537	Складская позиция
8	2	THT-3R60-8-2	738	
10	1	THT-3R60-10-1	267	Складская позиция
10	1,5	THT-3R60-10-1,5	417	Складская позиция
10	2	THT-3R60-10-2	577	
12	1	THT-3R60-12-1	220	Складская позиция
12	1,5	THT-3R60-12-1,5	340	Складская позиция
12	2	THT-3R60-12-2	470	Складская позиция
14	1	THT-3R60-14-1	186	
14	2	THT-3R60-14-2	395	Складская позиция
15	1	THT-3R60-15-1	173	
15	1,5	THT-3R60-15-1,5	267	Складская позиция
15	2	THT-3R60-15-2	366	
16	1	THT-3R60-16-1	162	
16	1,5	THT-3R60-16-1,5	249	
16	2	THT-3R60-16-2	340	Складская позиция
16	2,5	THT-3R60-16-2,5	437	
18	1	THT-3R60-18-1	143	
18	1,5	THT-3R60-18-1,5	220	Складская позиция
18	2	THT-3R60-18-2	299	Складская позиция
20	1,5	THT-3R60-20-1,5	196	Складская позиция
20	2	THT-3R60-20-2	267	
20	2,5	THT-3R60-20-2,5	340	
22	1,5	THT-3R60-22-1,5	177	
22	2	THT-3R60-22-2	241	Складская позиция
25	2	THT-3R60-25-2	210	
25	2,5	THT-3R60-25-2,5	267	Складская позиция
25	3	THT-3R60-25-3	326	Складская позиция
28	1,5	THT-3R60-28-1,5	138	
28	2	THT-3R60-28-2	186	Складская позиция
28	2,5	THT-3R60-28-2,5	236	
30	2,5	THT-3R60-30-2,5	220	
30	3	THT-3R60-30-3	267	
30	4	THT-3R60-30-4	366	
35	2	THT-3R60-35-2	147	
35	3	THT-3R60-35-3	226	
38	2	THT-3R60-38-2	135	
38	3	THT-3R60-38-3	282	
38	4	THT-3R60-38-4	360	
42	2	THT-3R60-42-2	122	
42	3	THT-3R60-42-3	186	
50	5	THT-3R60-50-5	267	