


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HRVN

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HRVN3

Впускное соединение	9/16" фитинг высокого давления (MP)
Выпускное соединение	внутренняя резьба 3/4" NPT
Материал корпуса	нержавеющая сталь 316 SS
Проходное сечение	от 0,093" (2,36 мм) до 0,197" (5,00мм)
Уставка давления	3000–20 000 фунт./кв. дюйм изб. (207–1379 бар)
Рабочая температура	от -32 °F до 400 °F (от 0 °C до 204 °C)

Предохранительные клапаны с мягким седлом, настраиваемые на месте



РАСШИФРОВКА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HRVN

HRVN1—2—F9MP—F12N—1—S

Серия HRVN1 HRVN2 HRVN3
Присоединение/Вход F9MP – Фитинг MP 20K 9/16" – HRVN1; HRVN2; HRVN3 F6HP – Фитинг HP 60K 3/8" – HRVN2
Присоединение/Выход F12M – Внутренняя резьба 3/4" NPT

Материал S – Нержавеющая сталь 316		
Пружина		
Psig	Бар	
1 – 1500–5000	– 103–345	– HRVN1
2 – 5000–10000	– 345–690	
3 – 10000–20000	– 690–1379	
1 – 3000–5000	– 207–345	– HRVN2
2 – 5000–10000	– 345–690	
3 – 10000–15000	– 690–1034	
4 – 15000–20000	– 1034–1379	
5 – 20000–30000	– 1379–2068	
6 – 25000–45000	– 1724–3103	
7 – 30000–60000	– 2068–4137	
1 – 3000–10000	– 207–690	– HRVN3
2 – 10000–20000	– 690–1379	