

Bourdon	MEP5-D90.F31/0059_0678	MEP5-D90.F31/0059_0678 / Gauge 100 mm 0-100 kg/cm2 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEP5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от 0 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40С (не заполненный) Хранение -40...+70С.
Bourdon	MEP5-D90.F20/0059_0678	MEP5-D90.F20/0059_0678 / Gauge 100 mm 0-6 kg/cm2 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40С (не заполненный) Хранение -40...+70С.
Bourdon	MEX5-D30.B22	MEX5-D30.B22 / Gauge 100 mm 0...10 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection /	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до 70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до 200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B31/C014	MEX5-DX0.B31/C014 / Gauge 100 mm 0...100 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B29/C014	MEX5-DX0.B29/C014 / Gauge 100 mm 0...60 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX5-DX0.B27/C014	MEX5-DX0.B27/C014 / Gauge 100 mm 0...40 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-D50.B29	MEX2-D50.B29 / Gauge 50 mm 0-60 bar stainless steel 1/4"NPT Bottom connection	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B19/C014	MEX5-DX0.B19/C014 / Gauge 100 mm 0...4 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B20/C014	MEX5-DX0.B20/C014 / Gauge 100 mm 0...6 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B22/C014	MEX5-DX0.B22/C014 / Gauge 100 mm 0...10 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B24/C014	MEX5-DX0.B24/C014 / Gauge 100 mm 0...16 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65. Присоединение к процессу: адаптер под обжим 12мм.

Bourdon	MEX2-DX0.B18/C053	MEX2-DX0.B18/C053 / Gauge 50 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B31	MEX5-D30.B31 / Gauge 100 mm 0...100 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-DX0.B26/C014	MEX5-DX0.B26/C014 / Gauge 100 mm 0...25 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B19	MEX5-D30.B19 / Gauge 100 mm 0...4 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-220.B26/0079	MEX3-220.B26/0079 / Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-DX0.B16/C053	MEX2-DX0.B16/C053 / Gauge 50 mm 0-1.6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 бар. Присоединение к процессу: Трубка 6 мм. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX2-DX0.B29/C053	MEX2-DX0.B29/C053 / Gauge 50 mm 0-60 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B20	MEX5-D90.B20 / Gauge 100 mm 0...6 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B22	MEX5-D90.B22 / Gauge 100 mm 0...10 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B24	MEX5-D90.B24 / Gauge 100 mm 0...16 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B26	MEX5-D90.B26 / Gauge 100 mm 0...25 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B19	MEX3-D20.B19 / Gauge 63 mm 0...4 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX5-D30.B20	MEX5-D30.B20 / Gauge 100 mm 0...6 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection /	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B26	MEX5-D30.B26 / Gauge 100 mm 0...25 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-DX0.B19/C053	MEX2-DX0.B19/C053 / Gauge 50 mm 0-4 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-F40.B31	MEX2-F40.B31 / Gauge 50 mm 0...100 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/8". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65. Температура окр. среды до -60 град C при условии заполнения низкотемпературным силиконом..
Bourdon	MEX3-D20.B22	MEX3-D20.B22 / Gauge 63 mm 0...10 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX5-D30.B24	MEX5-D30.B24 / Gauge 100 mm 0...16 bar 316L stainless steel 1/2" BSP Bottom /	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-DX0.B22/C053	MEX2-DX0.B22/C053 / Gauge 50 mm 0-10 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-DX0.B27/C053	MEX2-DX0.B27/C053 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B16/C053	MEX3-DX0.B16/C053 / Gauge 63 mm 0...1.6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B18/C053	MEX3-DX0.B18/C053 / Gauge 63 mm 0...2.5 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B29/C053	MEX3-DX0.B29/C053 / Gauge 63 mm 0...60 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX3-D20.B20	MEX3-D20.B20 / Gauge 63 mm 0...6 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B16	MEX3-D20.B16 / Gauge 63 mm 0...1.6 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B27	MEX5-D90.B27 / Gauge 100 mm 0...40 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B27	MEX5-D30.B27 / Gauge 100 mm 0...40 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B35	MEX5-D30.B35 / Gauge 100 mm 0...250 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...250 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.E27	MEX5-D30.E27 / Gauge 100 mm 0...4 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX3-D20.B24	MEX3-D20.B24 / Gauge 63 mm 0...16 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-DX0.B26/C053	MEX2-DX0.B26/C053 / Gauge 50 mm 0-25 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B29	MEX3-D20.B29 / Gauge 63 mm 0-60 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B19/C053	MEX3-DX0.B19/C053 / Gauge 63 mm 0...4 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B20/C053	MEX3-DX0.B20/C053 / Gauge 63 mm 0...6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-F40.B24	MEX2-F40.B24 / Gauge 50 mm 0...16 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/8". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX3-D20.B26	MEX3-D20.B26 / Gauge 63 mm 0...25 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.B33	MEX5-D30.B33 / Gauge 100 mm 0...160 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B22/C053	MEX3-DX0.B22/C053 / Gauge 63 mm 0...10 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B26/C053	MEX3-DX0.B26/C053 / Gauge 63 mm 0...25 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-DX0.B27/C053	MEX3-DX0.B27/C053 / Gauge 63 mm 0...40 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: трубка 6 мм. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX2-F40.B22	MEX2-F40.B22 / Gauge 50 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/8". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65. Температура окр. среды до -60 град C при условии заполнения низкотемпературным силиконом..

Bourdon	MEX2-DX0.B24/C053	MEX2-DX0.B24/C053 / Gauge 50 mm 0-16 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B31	MEX3-D20.B31 / Gauge 63 mm 0...100 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B19/0079	MEX3-D20.B19/0079 / Gauge 63 mm 0-4 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.E19	MEX5-D30.E19 / Gauge 100 mm 0...0.4 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...0,4 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.E20	MEX5-D30.E20 / Gauge 100 mm 0...0.6 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...0,6 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.E22	MEX5-D30.E22 / Gauge 100 mm 0...1 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX5-D30.E24	MEX5-D30.E24 / Gauge 100 mm 0...1.6 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D30.E26	MEX5-D30.E26 / Gauge 100 mm 0...2.5 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 МПа. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B33	MEX3-D20.B33 / Gauge 63 mm 0...160 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B39	MEX3-D20.B39 / Gauge 63 mm 0...600 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...600 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B33/0079	MEX3-D20.B33/0079 / Gauge 63 mm 0-160 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.
Bourdon	MEX3-D20.B38/0079	MEX3-D20.B38/0079 / Gauge 63 mm 0-400 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...400 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX2-D50.B18	MEX2-D50.B18 / Gauge 50 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B27/0079	MEX3-D20.B27/0079 / Gauge 63 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.
Bourdon	MEX3-D20.B20/0079	MEX3-D20.B20/0079 / Gauge 63 mm 0-6 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Защита: IP65.
Bourdon	MTA2-B20.D12	MTA2-B20.D12/ Gauge 50 mm 0...60 kPa Brass 1/4" BSPP Back with front flange 3 holes	Манометр MTA2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...60 кПа. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -20 °C до +60 °C. Чувствительный элемент: Коробчатая мембрана. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Бронза. Стекло: Инструментальное стекло.
Bourdon	MEX3-220.B27/0079	MEX3-220.B27/0079 / Gauge 63 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.

Bourdon	MEX3-220.B19/0079	MEX3-220.B19/0079 / Gauge 63 mm 0-4 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX3-D20.B18	MEX3-D20.B18 / Gauge 63 mm 0...2.5 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B26/0079	MEX3-D20.B26/0079 / Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-220.B18/0079	MEX3-220.B18/0079 / Gauge 63 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX3-220.B16/0079	MEX3-220.B16/0079 / Gauge 63 mm 0-1,6 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX3-220.B31/0079	MEX3-220.B31/0079 / Gauge 63 mm 0-100 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.
Bourdon	MEX3-D50.B20	MEX3-D50.B20 / Gauge 63 mm 0-6 bar 304 stainless steel 1/4"NPT Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 304. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 304. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B26/0079	MEX5-D90.B26/0079 / Gauge 100 mm 0-25 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX2-D50.B16	MEX2-D50.B16 / Gauge 50 mm 0-1.6 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-220.B24/0079	MEX3-220.B24/0079 / Gauge 63 mm 0-16 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.

Bourdon	MEX2-D50.B33/0079	MEX2-D50.B33/0079 / Gauge 50 mm 0-160 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до 70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до 200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B27/0079	MEX5-D90.B27/0079 / Gauge 100 mm 0-40 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40С (не заполненный) Хранение -40...+70С.
Bourdon	MEX5-D90.D24/9704_DB10	MEX5-D90.D24/9704_DB10 / Gauge 100 mm 0...1600 kPa 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1 600 кПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65. Специальная шкала: 0..1600 кПа с ценой деления 10 кПа.
Bourdon	MEX2-D50.B27/0079	MEX2-D50.B27/0079 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom	Манометр MEX2. Номинальный размер: 50 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до 70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до 200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX5-D90.B19/0079	MEX5-D90.B19/0079 / Gauge 100 mm 0-4 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +70 °С. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °С до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40С (не заполненный) Хранение -40...+70С.

Bourdon	MEX5-D90.B20/0079	MEX5-D90.B20/0079 / Gauge 100 mm 0-6 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX5-D90.B24/0079	MEX5-D90.B24/0079 / Gauge 100 mm 0-16 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX3-D20.B22/0079	MEX3-D20.B22/0079 / Gauge 63 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEX3-D20.B24/0079	MEX3-D20.B24/0079 / Gauge 63 mm 0-16 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение - 40...+70C.
Bourdon	MEX3-220.B22/0079	MEX3-220.B22/0079 / Gauge 63 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.

Bourdon	MEX3-220.B26	MEX3-220.B26/ Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection+front flange	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MTA5-D30.N11	MTA5-D30.N11	Манометр общепромышленный MAT5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...400 мбар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до 60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -20 °C до 60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Углеродистая сталь. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Стекло: Инструментальное стекло.
Bourdon	MEX5-D90.B22/0079	MEX5-D90.B22/0079 / Gauge 100 mm 0-10 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEX5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65. Темп. измер. среды от -40C (не заполненный) Хранение -40...+70C.
Bourdon	MEX3-220.B39/0079	MEX3-220.B39/0079 / Gauge 63 mm 0-600 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection	Манометр MEX3. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...600 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Стекло: Закаленное безопасное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MEP5-D90.B22/0059	MEP5-D90.B22/0059 / Gauge 100 mm 0-10 bar 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection	Манометр MEP5, Номинальный размер: 100 мм, Диапазон измерения: 0...10 бар, Присоединение к процессу: M20x1.5, Положение присоединения: Радиальное, Класс точности: 1, Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до 70 °C, Допустимая температура измеряемой среды: от -40 °C до 200 °C, Чувствительный элемент: Трубка Бурдона, Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304 / 304L, Материал присоединения: Нержавеющая сталь марки 316L, Материал чувствительного элемента: Нержавеющая сталь марки 316L, Стекло: Поликарбонат, Гидрозаполнение корпуса: Нет, Защита: IP67, Указатель максимального давления.

Bourdon	MIT5-D30.B26	MIT5-D30.B26 / Gauge 100 mm 0-25 bar, Stainless steel housing, brass 1/2" BSPP Bottom connection	Манометр общепромышленный MIT5. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -20 °C до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 304. Материал присоединения: Латунь. Стекло: Поликарбонат. IP 65.
Bourdon	MAT1-D10.B24	MAT1-D10.B24 / Gauge 40 mm 0-16 bar 316L brass 1/8"BSPP Bottom	Манометр MAT1. Номинальный размер: 40 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/8". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 2,5. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -20 °C до 80 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Углеродистая сталь. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.
Bourdon	MAT1-D10.B24	MAT1-D10.B24 / Gauge 40 mm 0-16 bar 316L brass 1/8"BSPP Bottom	Манометр MAT1. Номинальный размер: 40 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/8". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 2,5. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до 70 °C. Допустимая температура измеряемой среды: от -20 °C до 80 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Углеродистая сталь. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Стекло: Инструментальное стекло. Защита: IP65.

