

P229-6A2-ED-H054-30	P229-6A2-ED-H054-30 / Gauge 160mm 0-35 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр для точных измерений P229. Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...35 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 0,5. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P229-6A2-ED-H058-30	P229-6A2-ED-H058-30 / Gauge 160mm 0-100 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр для точных измерений P229. Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 0,5. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-2A4-CD-H044-30	P252-2A4-CD-H044-30 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-2A4-CD-H044-30-D	P252-2A4-CD-H044-30-D / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65. С демпфером.
P252-2A4-CD-H045-30	P252-2A4-CD-H045-30 / Gauge 63mm 0-6 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.

P252-2A4-CD-H047-30-D	P252-2A4-CD-H047-30-D / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65. С демпфером.
P252-2A4-CD-H051-30	P252-2A4-CD-H051-30 / Gauge 63mm 0-20 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...20 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-2A4-CD-H056-30	P252-2A4-CD-H056-30 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-2A4-CD-H057-30	P252-2A4-CD-H057-30 / Gauge 63mm 0-70 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...70 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-2A4-CD-I133-30	P252-2A4-CD-I133-30 / Gauge 63mm 0-0.16 MPa 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...0,16 МПа. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P252-2A4-CG-H044-30	P252-2A4-CG-H044-30 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-2A4-CG-H045-30	P252-2A4-CG-H045-30 / Gauge 63mm 0-6 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-2A4-CG-H047-30	P252-2A4-CG-H047-30 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-2A4-CG-H143-30	P252-2A4-CG-H143-30 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-2L4-CD-H050-30	P252-2L4-CD-H050-30 / Gauge 63mm 0-15 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Lower back	Манометр коррозионностойкий с гидрозаполнением P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...15 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Осевое эксцентрическое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +100 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Исполнение корпуса: С передним фланцем. Защита: IP65. С встроенным демпфером.

P252-2L4-CG-H056-30	P252-2L4-CG-H056-30 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+316SS 1/4"BSP (G) Lower back	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: BSP (G) 1/4". Положение присоединения: Осевое эксцентрическое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +100 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Исполнение корпуса: С передним фланцем. Защита: IP65.
P252-4A3-ED-H044-30	P252-4A3-ED-H044-30 / Gauge 100mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-ED-H045-30	P252-4A3-ED-H045-30 / Gauge 100mm 0-6 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-ED-H047-30	P252-4A3-ED-H047-30 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-4A3-ED-H051-30	P252-4A3-ED-H051-30 / Gauge 100mm 0-20 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...20 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.

P252-4A3-ED-H052-30	P252-4A3-ED-H052-30 / Gauge 100mm 0-25 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-4A3-ED-I040-30	P252-4A3-ED-I040-30 / Gauge 100mm 0-0.05 MPa 304SS+316SS 1/2 NPT	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...0,05 МПа. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-ED-I143-30	P252-4A3-ED-I143-30 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 МПа. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-B052-30	P252-4A3-EJ-B052-30 / Gauge 100mm 0-25 kg/cm ² 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 кг/см ² . Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-B056-30	P252-4A3-EJ-B056-30 / Gauge 100mm 0-60 kg/cm ² 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...60 кг/см ² . Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.

P252-4A3-EJ-B143-30	P252-4A3-EJ-B143-30 / Gauge 100mm 0-16 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-B151-30	P252-4A3-EJ-B151-30 / Gauge 100mm 0-40 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-I045-30	P252-4A3-EJ-I045-30 / Gauge 100mm 0-0.6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...0,6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-I056-30	P252-4A3-EJ-I056-30 / Gauge 100mm 0-6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-I058-30	P252-4A3-EJ-I058-30 / Gauge 100mm 0-10 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °С до +65 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.

P252-4A3-EJ-I143-30	P252-4A3-EJ-I143-30 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-4A3-EJ-I151-30	P252-4A3-EJ-I151-30 / Gauge 100mm 0-4 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P252-6A3-ED-H040-30	P252-6A3-ED-H040-30 / Gauge 160mm 0-0.5 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...0,5 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P252-6A3-ED-H134-30	P252-6A3-ED-H134-30 / Gauge 160mm 0-2.5 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P252. Номинальный размер: 160 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -40 °C до +65 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +200 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Нерж. сталь 316 . Материал чувствительного элемента: Нерж. сталь 316 . Защита: IP65.
P253-2A4-CD-H044-10	P253-2A4-CD-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-2A4-CD-H047-10	P253-2A4-CD-H047-10 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CD-H133-10	P253-2A4-CD-H133-10 / Gauge 63mm 0-1.6 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.
P253-2A4-CD-H134-10	P253-2A4-CD-H134-10 / Gauge 63mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.
P253-2A4-CD-H143-10	P253-2A4-CD-H143-10 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CD-H151-10	P253-2A4-CD-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: NPT 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-2A4-CG-H026-50	P253-2A4-CG-H026-50 / Gauge 63mm -1-0 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: -1...0 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H044-10	P253-2A4-CG-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H052-10	P253-2A4-CG-H052-10 / Gauge 63mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H056-10	P253-2A4-CG-H056-10 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H058-10	P253-2A4-CG-H058-10 / Gauge 63mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-2A4-CG-H062-10	P253-2A4-CG-H062-10 / Gauge 63mm 0-250 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...250 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H143-10	P253-2A4-CG-H143-10 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2A4-CG-H151-10	P253-2A4-CG-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H045-10	P253-2F4-CG-H045-10 / Gauge 63mm 0-6 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H047-10	P253-2F4-CG-H047-10 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.

P253-2F4-CG-H052-10	P253-2F4-CG-H052-10 / Gauge 63mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H058-10	P253-2F4-CG-H058-10 / Gauge 63mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H060-10	P253-2F4-CG-H060-10 / Gauge 63mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H062-10	P253-2F4-CG-H062-10 / Gauge 63mm 0-250 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...250 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-2F4-CG-H151-10	P253-2F4-CG-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-2J4-CG-H060-10	P253-2J4-CG-H060-10 / Gauge 63mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Защита: IP65.
P253-2J4-CG-H062-10	P253-2J4-CG-H062-10 / Gauge 63mm 0-250 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...250 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Осевое. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Исполнение корпуса: С передним фланцем. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H026-50	P253-4A3-EG-H026-50 / Gauge 100mm -1-0 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: -1...0 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H045-10	P253-4A3-EG-H045-10 / Gauge 100mm 0-6 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H047-10	P253-4A3-EG-H047-10 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-4A3-EG-H052-10	P253-4A3-EG-H052-10 / Gauge 100mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H056-10	P253-4A3-EG-H056-10 / Gauge 100mm 0-60 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...60 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H058-10	P253-4A3-EG-H058-10 / Gauge 100mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...100 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H060-10	P253-4A3-EG-H060-10 / Gauge 100mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H065-10	P253-4A3-EG-H065-10 / Gauge 100mm 0-400 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...400 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-4A3-EG-H134-10	P253-4A3-EG-H134-10 / Gauge 100mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H143-10	P253-4A3-EG-H143-10 / Gauge 100mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EG-H151-10	P253-4A3-EG-H151-10 / Gauge 100mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 бар. Присоединение к процессу: G 1/2". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-B047-10	P253-4A3-EJ-B047-10 / Gauge 100mm 0-10 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-B052-10	P253-4A3-EJ-B052-10 / Gauge 100mm 0-25 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...25 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-4A3-EJ-B056-10	P253-4A3-EJ-B056-10 / Gauge 100mm 0-60 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...60 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-B143-10	P253-4A3-EJ-B143-10 / Gauge 100mm 0-16 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...16 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-B151-10	P253-4A3-EJ-B151-10 / Gauge 100mm 0-40 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...40 кг/см2. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-H047-10	P253-4A3-EJ-H047-10 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-H060-10	P253-4A3-EJ-H060-10 / Gauge 100mm 0-160 bar 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...160 бар. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Защита: IP65.

P253-4A3-EJ-I045-10	P253-4A3-EJ-I045-10 / Gauge 100mm 0-0.6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...0,6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-I047-10	P253-4A3-EJ-I047-10 / Gauge 100mm 0-1 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-I052-10	P253-4A3-EJ-I052-10 / Gauge 100mm 0-2.5 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-I056-10	P253-4A3-EJ-I056-10 / Gauge 100mm 0-6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-I058-10	P253-4A3-EJ-I058-10 / Gauge 100mm 0-10 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...10 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °С. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.

P253-4A3-EJ-I143-10	P253-4A3-EJ-I143-10 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...1,6 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P253-4A3-EJ-I151-10	P253-4A3-EJ-I151-10 / Gauge 100mm 0-4 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom	Манометр коррозионностойкий P253. Номинальный размер: 100 мм. Диапазон измерения: 0...4 МПа. Присоединение к процессу: M20x1.5. Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Нет. Защита: IP65.
P259-2A4-CG-H044-10	P259-2A4-CG-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom Glycerin filling	Манометр коррозионностойкий с гидрозаполнением P259. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...4 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Глицерин. Защита: IP67.
P259-2A4-CG-H134-10	P259-2A4-CG-H134-10 / Gauge 63mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom Glycerin filling	Манометр коррозионностойкий с гидрозаполнением P259. Номинальный размер: 63 мм. Диапазон измерения: 0...2,5 бар. Присоединение к процессу: G 1/4". Положение присоединения: Радиальное. Класс точности: 1,6. Допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C. Допустимая температура измеряемой среды: до +60 °C. Чувствительный элемент: Трубка Бурдона. Материал корпуса: Нерж. сталь 304. Материал присоединения: Латунь. Материал чувствительного элемента: Латунь. Гидрозаполнение корпуса: Глицерин. Защита: IP67.

